

# SEMÁFORO PEATONAL LED'S DINÁMICO 1C2L-2x300

+ CONTADOR REGRESIVO

Excelente regulador de tránsito peatonal, muestra el tiempo restante en forma decreciente con figura de hombre animado. El Contador Rojo/Verde de cuenta regresiva configurado en dos dígitos (99 a 0 segundos).

## CARACTERÍSTICAS

- **CARCASA:** de policarbonato negro de alto impacto resiste a la intemperie, radiación ultravioleta, lluvia, humedad, polvo.
- **AUTOVOLTAJE DE TRABAJO:** Fuente switching autoajustable 85-265 VAC y Frecuencia de 50/60 Hz
- **TEMPERATURA DE TRABAJO:** -40°C~+80°C
- **CERTIFICACIÓN ISO 9001 / ISO 14001**
- **ÓPTICA:** De 300 mm (12") de diámetro en policarbonato transparente.
- **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP 55
- **ACCESORIOS:** Platina en L y regulador de orientación del semáforo.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	INTENSIDAD DE LUZ (cd/m <sup>2</sup> )	MÓDULO	EMISIÓN DE COLOR	CANTIDAD DE LED	LONGITUD DE ONDA (nm)	ÁNGULO VISUAL		CONSUMO DE ENERGÍA	DIMENSIONES
						DERECHA/IZQUIERDA	ABAJO		
SEMÁFORO PEATONAL LED'S DINÁMICO 1C2L-2X300 + CONTADOR REGRESIVO	≥400	PEATONAL ROJO	ROJO	65 PCS	625±5	30	30	≤6W	700x350x100 mm
	≥600	PEATONAL VERDE ANIMADO	VERDE	120 PCS	505±5	30	30	≤10W	
	≥600	CONTADOR ROJO	ROJO	64 PCS	625±5	30	30	≤8W	
	≥600	CONTADOR VERDE	VERDE	64 PCS	505±5	30	30	≤10W	

## VENTAJAS


✓ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA



✓ ALTA EFICIENCIA BRILLO Y LUMINOSIDAD



✓ ALTA VISIBILIDAD A LARGA DISTANCIA



✓ MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



**INNOVA INGENIERÍA**

SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO

FABRICANTES E IMPORTADORES DE SEMAFOROS LED'S

Dirección: Jr. Manuel Perez de Tudela 3085, Mirones Bajo - Cercado de Lima - Perú.

Tlf. 01-579-9986 / Cel: 962933934

Email: ventas@innovaingenieria.com.pe