

SEMÁFORO PEATONAL LED'S DINÁMICO 1C2L-2x300

+ CONTADOR REGRESIVO 03 DIGITOS

Excelente regulador de tránsito peatonal, muestra el tiempo restante en forma decreciente con figura de hombre animado. El Contador Rojo/Verde de cuenta regresiva configurado en tres dígitos (199 a 0 segundos).

CARACTERÍSTICAS

- **CARCASA:** de policarbonato negro de alto impacto resiste a la intemperie, radiación ultravioleta, lluvia, humedad, polvo.
- **AUTOVOLTAJE DE TRABAJO:** Fuente switching autoajustable 85-265 VAC y Frecuencia de 50/60 Hz
- **TEMPERATURA DE TRABAJO:** -40°C~+80°C
- **CERTIFICACIÓN ISO 9001 / ISO 14001**
- **ÓPTICA:** De 300 mm (12") de diámetro en policarbonato transparente.
- **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP 55
- **ACCESORIOS:** Platina en L y regulador de orientación del semáforo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	INTENSIDAD DE LUZ (cd/m ²)	MÓDULO	EMISIÓN DE COLOR	CANTIDAD DE LED	LONGITUD DE ONDA (nm)	ÁNGULO VISUAL		CONSUMO DE ENERGÍA	DIMENSIONES
						DERECHA/IZQUIERDA	ABAJO		
SEMÁFORO PEATONAL LED'S DINÁMICO 1C2L-2X300	≥5000	PEATONAL ROJO	ROJO	65 PCS	625±5	30	30	≤9W	700x350x100 mm
	≥5000	PEATONAL VERDE ANIMADO	VERDE	120 PCS	505±5	30	30	≤8W	
	≥5000	CONTADOR ROJO	ROJO	74 PCS	625±5	30	30	≤8W	
	≥5000	CONTADOR VERDE	VERDE	74 PCS	505±5	30	30	≤10W	

VENTAJAS


✓ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA



✓ ALTA EFICIENCIA BRILLO Y LUMINOSIDAD



✓ ALTA VISIBILIDAD A LARGA DISTANCIA



✓ MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



INNOVA INGENIERÍA

SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO

FABRICANTES E IMPORTADORES DE SEMAFOROS LED'S

Dirección: Jr. Manuel Perez de Tudela 3085, Mirones Bajo - Cercado de Lima - Perú.

Tlf. 01-579-9986 / Cel: 962933934

Email: ventas@innovaingenieria.com.pe