

Excelente regulador de tránsito vehicular en vías e intersecciones, programado para emitir luminosidad mediante un haz de luz en colores verde, a través de diodos durante un tiempo determinado.

CARACTERÍSTICAS

- **CARCASA:** de policarbonato negro de alto impacto resiste a la intemperie, radiación ultravioleta, lluvia, humedad, polvo.
- **AUTOVOLTAJE DE TRABAJO:** Fuente switching autoajustable 85-265 VAC y Frecuencia de 50/60 Hz
- **TEMPERATURA DE TRABAJO:** -40°C~+80°C
- **CERTIFICACIÓN ISO 9001 / ISO 14001**
- **ÓPTICA:** De 200 mm (8") de diámetro en policarbonato transparente.
- **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP 55




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	INTENSIDAD DE LUZ (cd/m ²)	PIEZAS DE MONTAJE	EMISIÓN DE COLOR	CANTIDAD DE LED	LONGITUD DE ONDA (nm)	ÁNGULO VISUAL		AUTOVOLTAJE	CONSUMO DE ENERGIA	DIMENSIONES
						DERECHA/IZQUIERDA	ABAJO			
OPTICA LED'S VERDE 200MM	≥230	VERDE	VERDE	90 PCS	625±5	30	30	85 - 265 VAC	≤7W	200 mm

SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO

VENTAJAS


- ✓ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA



- ✓ ALTA EFICIENCIA BRILLO Y LUMINOSIDAD



- ✓ ALTA VISIBILIDAD A LARGA DISTANCIA



- ✓ MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

