

Excelente regulador de tránsito vehicular en vías e intersecciones, programado para emitir luminosidad mediante un haz de luz en color verde.

CARACTERÍSTICAS

- **CARCASA:** de policarbonato negro de alto impacto resiste a la intemperie, radiación ultravioleta, lluvia, humedad, polvo.
- **AUTOVOLTAJE DE TRABAJO:** Fuente switching autoajustable 85-265 VAC / 12V y Frecuencia de 50/60 Hz
- **TEMPERATURA DE TRABAJO:** -40°C~+80°C
- **CERTIFICACIÓN ISO 9001 / ISO 14001**
- **ÓPTICA:** De 300 mm (12") de diámetro en policarbonato transparente.
- **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP 55



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	INTENSIDAD DE LUZ (cd/m ²)	PIEZAS DE MONTAJE	EMISIÓN DE COLOR	CANTIDAD DE LED	LONGITUD DE ONDA (nm)	ÁNGULO VISUAL		AUTOVOLTAJE	CONSUMO DE ENERGÍA	DIMENSIONES
						DERECHA/IZQUIERDA	ABAJO			
OPTICA LED'S VERDE 12V	≥400	VERDE	VERDE	168 PCS	625±5	30	30	85 - 265 VAC	≤9W	300 mm

SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO

VENTAJAS

- ✓ **BAJO CONSUMO DE ENERGÍA**
- ✓ **ALTA EFICIENCIA BRILLO Y LUMINOSIDAD**
- ✓ **ALTA VISIBILIDAD A LARGA DISTANCIA**
- ✓ **MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE**